

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante acrílico a base de agua, de acabado semibrillante, excelente penetración para sellar, evitar goteras y filtraciones en terrazas y paredes. Flexible, no se cuartea ni se desconcha, durable, lavable, listo para usar y fácil de aplicar.

USOS

- Para impermeabilizar terrazas y paredes que no estén sumergidos permanentemente en agua o enterrados.
- Se pueden aplicar sobre recubrimientos, libres de breas o asfaltos.
- En paredes frizadas o pintadas, paredes de bloques de ladrillo, terrazas, techos de asbesto – cemento.

ESPECIFICACIONES

Acabado	Semibrillante
Rendimiento práctico aproximado	8 – 10 m ² /galón
Solvente para lavado de equipos	Agua potable
Método de aplicación	Brocha, rodillo o cepillo
Temperatura de servicio	60°C máxima en seco
Secamiento a 25°C y humedad relativa del 60% para segundas manos	2 horas
Para aplicar pinturas de agua	2 horas

Para el cálculo del rendimiento práctico, se deben tener en cuenta las pérdidas de impermeabilizante durante la mezcla y aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie que se va a impermeabilizar, debe estar limpia, seca y libre de partículas sueltas.
- Las grietas y otros defectos se reparan con mezcla de impermeabilizante acrílico, arena y cemento.
- Para aplicar sobre pinturas mate, se limpian bien.
- Pinturas brillantes, se liján para eliminar el brillo.
- Pinturas o recubrimientos deteriorados, se eliminan completamente.

APLICACIÓN

- Mezclar muy bien el Impermeabilizante Acrílico con una espátula limpia para lograr su

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO

homogeneización.

- Aplicar, sin diluir, tres (3) manos con brocha, rodillo o cepillo.
- En paredes, se puede dejar como acabado o aplicar Viniltex o Koraza sobre el Impermeabilizante.
- En terrazas se recomienda dejar el impermeabilizante como acabado y aplicarle como mantenimiento, dos manos cada año.
- Se recomienda aplicar de dos (2) a tres (3) manos.

SEGURIDAD

- Evitar todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad. Aplicar en un lugar con buena ventilación. Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con la piel, se limpia con una estopa y se lava con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, se lavan con abundante agua y se busca atención médica.
- Este producto no tiene riesgos de incendio o explosión.
- En caso de ingestión beber abundante agua y buscar atención médica de inmediato.
- En caso de escape o derrame recoger el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados, Absorber con arena seca o aserrín. Lavar luego con abundante agua. Los envases vacíos deben ser reciclados.

PRESENTACIÓN

Galón.

INFORMACIÓN Y ASESORIA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico al Servicio Técnico – (0241) 513.00.06 VALENCIA / VENEZUELA. e-mail: lucibeth.desousa@pyc.com.ve, <http://www.pintuco.com.ve>

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto, se revisó y actualizó en abril de 2009, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.