

DESCRIPCIÓN

Para aplicar en revestimientos de frisos en paredes, techos de concreto y mampostería, es excelente para tapar pequeñas grietas, corregir imperfecciones en la superficie y de esta manera lograr un acabado de textura lisa y suave en las paredes.

USOS

- Excelente para corregir imperfecciones en las superficies.
- Para tapar pequeñas grietas.
- Para lograr un acabado de textura lisa y suave en las paredes.
- Para corregir imperfecciones en techos y cielos rasos.

PREPARACION DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar libre de polvo, grasa, partículas de pintura vieja, etc.. Si ha sido pintada anteriormente debe removerse la pintura vieja.
- Asegúrese que la superficie a pintar este libre de grasa, aceite, polvo, humedad, partículas extrañas y pintura suelta en forma de cascara o polvo.
- En superficies nuevas debe dejarse curar mínimo 28 días antes de aplicar el producto.
- Se deben reparar pequeñas grietas y agujeros que presente la superficie a reparar.

APLICACION

- Aplicar la pasta económica con espátula, llana dejando secar de 4 a 6 horas para posteriormente lijar, eliminar el polvillo con trapo y dejar secar para después repintar.
- No mezclar la pasta con otros productos, porque pueden alterar sus propiedades.

RENDIMIENTO

Dependiendo del espesor aplicado y las irregularidades de la superficie.

SECAMIENTO A 25 °C

Para segundas manos de 4 a 6 horas.

Para aplicar pinturas directamente a la pasta sin fondear 24 horas.

SEGURIDAD

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- Aplicar en lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor.
- En caso de contacto con la piel lavarse con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos lavarse con agua y buscar atención medica.
- En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego usar agua o extintores de polvo químico seco
- En caso de ingestión beber abundante agua y buscar atención medica.
- En caso de derrames, recoja el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillado.

PRESENTACIÓN

Cuñete de cinco (5) galones, galón, cuarto de galón.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico al Servicio Técnico – (0241) 513.00.06 VALENCIA / VENEZUELA. e-mail: <http://www.pintuco.com.ve>

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto, se revisó y actualizó en septiembre del 2004, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. T-04-044-18